



### Cisternägare

Efternamn	Förnamn
Gatuadress	Personnummer/Organisationsnummer
Postnummer och ort	Telefonnummer

### Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning	
Fastighetsadress	Postnummer och ort
Fastighetsägare	Telefonnummer

### Uppgifter om anläggning

Cistern:	<input type="checkbox"/> I mark	<input type="checkbox"/> Ovan mark	<input type="checkbox"/> Inomhus
Rörledningar:	<input type="checkbox"/> I mark	<input type="checkbox"/> Ovan mark	<input type="checkbox"/> Inomhus
Cisternens volym	Vätska (eldningsolja, diesel)		

### Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk

Cistern	<input type="checkbox"/> Tagen ur bruk, datum: _____ <input type="checkbox"/> Tömd och rengjord, datum: _____ <input type="checkbox"/> Borttagen, datum: _____ <input type="checkbox"/> Sandfylld, datum: _____
Rörledningar	<input type="checkbox"/> Tagna ur bruk, datum: _____ <input type="checkbox"/> Tömda och rengjorda, datum: _____ <input type="checkbox"/> Borttagna, datum: _____
Påfyllnads- och luftningsrör	<input type="checkbox"/> Borttagna, datum: _____
Övriga upplysningar _____ _____ _____	





**Arbetet är utfört av:**

Företag
Kontaktperson
Telefon

**Underskrift**

*Härmed intygas att inlämnade uppgifter är korrekta:*

Ort	Datum
Underskrift	Namnförtydligande

**Information om hantering av cistern i mark**

Enligt 9 kap. 1 § i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:4) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skall cistern och rörledning som tas ur bruk tömmas och rengöras. Vidare skall åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. En cistern som tas ur bruk ska anmälas till tillsynsmyndigheten. För att minska risken för framtida förorening av marken där cisternen legat bör cistern som tas ur bruk tas upp för skrotning.

**Lämpligt tillvägagångssätt vid skrotning av cistern i mark**

Det rekommenderas att låta en ackrediterad firma utföra skrotningen av cisternen. Spillolja och slam betraktas som farligt avfall och skall tas om hand för destruktion eller regenerering på en anläggning med nödvändiga tillstånd. Kom ihåg att en eventuell nivåmätare ofta innehåller kvicksilver, vilket räknas som farligt avfall. Upptäcks föroreningar i marken då cisternen tas upp, måste miljö- och hälsoskyddsavdelningen kontaktas. Gräv i så fall inte vidare och fyll heller inte igen förrän miljö- och hälsoskyddsavdelningen gjort en bedömning. Be sedan företaget skicka ett skrotningsintyg till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Väljer man att själv tömma och rengöra cisternen så måste man bifoga bilder på cisternrengöringen och upptagningen när man lämnar in skrotningsintyget.

